



UNSER ANSPRUCH IST IHRE GARANTIE

vte

Industrietechnik

DICHTUNGEN FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

DATENBLATT / DATA SHEET

CP 10

Beschreibung:




VTE **CP 10** ist eine hochwertige aus 100% PTFE-Garn geflochtene Faserpackung mit PTFE Dispersion (optional mit Elastomer Kern!) Silikonölfrei!

Description:

VTE **CP10** is a high-quality yarn of 100% braided packing with PTFE dispersion (optional with elastomer core!) Silicon oil Free!



Technische Daten / Technical Data – CP 10

Anwendungsbereich Application Area	Pumpen Pump 	Kolben Piston 	Ventil Valve 
Temperature	-200°C – 280°C		
p – Max (bar)	20	2	250
pH - Area	0 - 14		
V (m/s)	5	2	-
g/cm³	~1,6 – 1,7		

Notizen / Notes:

www.vte-industrietechnik.de
mail@vte-industrietechnik.de

Eigenschaften:

Sterile, weiße und alterungsbeständige Packung mit höchster chemischer Beständigkeit. Sie ist neutral und steril bei Temperaturen bis +280°C. Die **CP10** Packung verschmutzt und verfärbt nicht. Lange Standzeiten!

FDA-Konform

EU Nr. 10/2011

Properties:

Sterile, white, aging-resistant packing with maximum chemical resistance. It is neutral and sterile at temperatures up to +280 °C. The **CP10** packing does not get dirty or discolored. Long service life!

FDA-Conform

EU Nr. 10/2011

Anwendung:

Vorgesehen zum Einsatz sowohl in Chemie-Pumpen als auch in Dichtungen in verschiedenen Industriezweigen. Überall wo weiße Farbe und sterilität verlangt wird. Zugelassen in Nahrungs-, Kosmetik- und Pharmaindustrie. Die Packung **CP 10** hat ein Materialzertifikat.

Application:

Designed for use in chemical pumps as well as a seal in various industries. Wherever white color and sterility are required. Allowed in food, cosmetics and pharmaceutical industries. The packing **CP 10** has a material certificate.