



UNSER ANSPRUCH IST IHRE GARANTIE

vte

Industrietechnik

DICHTUNGEN FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

DATENBLATT / DATA SHEET

CP 30

Beschreibung:




VTE **CP 30** ist eine hochwertige aus Aramid-Endlos-Garn geflochtene Packung mit PTFE Imprägnierung und Einlaufschmiermittel.



Description:

VTE **CP 30** is a high quality aramid continuous yarn braided packing with PTFE impregnation and lubricant inlet.

Technische Daten / Technical Data – CP 30

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Anwendungsbereich Application Area | Pumpen Pump  | Kolben Piston  | Ventil Valve  |
| Temperature | -50°C – 280°C | | |
| p – Max (bar) | 25 | 100 | 100 |
| pH - Area | 2 - 12 | | |
| V (m/s) | 20 | 2 | - |
| g/cm³ | ~1,3 | | |

Notizen / Notes:

www.vte-industrietechnik.de
mail@vte-industrietechnik.de

Eigenschaften:

Packung mit hoher mechanischer Beständigkeit. Die **CP 30** Packung ist querschnittsdicht, verschmutzt und verfärbt nicht. Lange Standzeiten bei abrasiven Medien!

Properties:

Packing with high mechanical resistance. The **CP 30** is cross-sectional packing tight, dirty or discolored. Long service life with abrasive medium!

Anwendung:

Die **CP 30** ist vorgesehen zum Einsatz in Pumpen als auch in Dichtungen in verschiedenen Industriezweigen. Überall wo eine formstabile und eine hoch abrasivfeste Packung benötigt wird.

Application:

The **CP 30** is designed for use in pumps and seals in various industries. Wherever a dimensionally highly abrasive stable packing is required.